



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Start 5in1 65-185 PIR 18W  
1800lm 111D - 827-830-840 CCT| IP20 -  
Sensor



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer         | 255270                         |
| EAN                   | 5410288531526                  |
| Tillverkarkod         | 53152                          |
| Varumärke             | Sylvania                       |
| Tillverkarens namn    | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Garanti från LamporNu | 3 år                           |
| Livslängd (h)         | 55000                          |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x26                        |
| Watt                    | 18W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 865 Dagsljus                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 6500 Dagsljus               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Färginställning           | Enkel färg    |
| Spridningsvinkel (grader) | 111           |
| Lumen (ljusflöde)         | 1800lm        |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 100           |
| Effektfaktor              | >0.70         |
| UGR - index               | < 26          |
| Optisk avskärmning        | Opal          |
| Produkttyp                | LED Downlight |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK05 - 0.70 Joule    |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Plast                |
| Armaturens färg      | Annan                |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 22  |
| Diameter (mm) | 227 |

## Sensorinformation Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Rörelsevakt



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

